



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

DoP ai sensi del Regolamento (UE) n. 305/2011 e Regolamento Delegato (UE) n. 574/2014

GHIAIA MISTA

DOP N.I-08 (2024)

1. Codice di identificazione del prodotto: **GHIAIA MISTA 0-16**
Descrizione prodotto: Aggregato per calcestruzzo ottenuto da attività di lavorazione inerti
2. Usi previsti: Aggregato per calcestruzzo
3. Fabbricante: **Collini Valentino e Mario snc - via Matteotti,6 Osoppo(UD)**
Sito impianto: Località Cimano S.Daniele del Friuli (UD)
5. Sistemi di VVCP: sistema 2+
6. Norma armonizzata: **UNI EN 12620- Organismo notificato -Istituto Giordano Spa n. 0407**
7. Prestazioni dichiarate:

CARATTERISTICHE ESSENZIALI e PROPRIETA'			SPECIFICHE TECNICHE ARMONIZZATE e PRESTAZIONI
PROPRIETA'	NORMA DI RIFERIMENTO	METODO DI VALUTAZIONE	UNI EN 12620
Forma dei granuli			
Indice di appiattimento	UNI EN 933-3	Categoria	
Indice di forma/particelle	UNI EN 933-4	Categoria	F ₁₅ S ₁₅
Dimensione dei granuli			
Granulometria (serie base + serie 2)	UNI EN 933-1	Designazione d/D Categoria	0-16 G _A 85
Massa volumica dei granuli pssd	UNI EN 1097-6	Valore dichiarato	2,81 Mg/m ³
Assorbimento d'acqua	UNI EN 1097-6	Valore dichiarato	WA ₂₄ = 0,5%
Qualità dei fini			
Contenuto di fini (polveri)	UNI EN 933-1	Categoria	3,30% f ₁₁
Equivalente in sabbia	UNI EN 933-8	Valore dichiarato	SE (10) = 86
Valore di Blu	UNI EN 933-9	Valore dichiarato	0,3 MB _f = 10
Percentuale di particelle frantumate	UNI EN 933-5	Categoria	NA
Resistenza alla frammentazione	UNI EN 1097-2	Categoria	LA ₂₀
Resistenza all'usura	UNI EN 1097-1	Categoria	NPD
Composizione / Contenuto			
Solfati solubili in acido	UNI EN 1744-1 p.12	Categoria	AS _{0,2}
Solfati idrosolubili di agg. riciclati	UNI EN 1744-1 p.10.2	Categoria	NPD
Contenuto carbonato		Categoria	86,64%
Cloruri	UNI EN 1744-1 p.10.	Categoria	0,03%
Zolfo totale	UNI EN 1744-1 p.11	Valore dichiarato	S < 0,01%
Sostanze organiche	UNI EN 1744-1 p.15.1	Valore di soglia	<0,1%
Durabilità al gelo/disgelo	UNI EN 1367-1	Categoria	f ₁
Sostanze pericolose			NA
Analisi petrografica microscopica	UNI EN 932-3	Classificazione petrografica	NA

NPD = Nessuna Prestazione Determinata

NA = Non Applicabile

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Luogo e data di emissione:
Pradamano (UD)
01/2024

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:
Andrea Luci
(Responsabile settore inerti)

GESTECO S.P.A.

Via Pramollo, 6 Grions del Torre - 33040 Povoletto (UD) - C.F. e P.I. 01523580304 - tel. 0432 634411 - www.gesteco.it