

# CE



Gesteco S.P.A. via Pramollo, 6 Grions del Torre - 33040 Povoletto (UD)  
Sito di provenienza: Pradamano (UD) - via Laipacco, 4  
[www.gesteco.it](http://www.gesteco.it)

## UNI EN 13043

Aggregati per miscele bituminose e trattamenti superficiali per strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico, conformemente alla norma **UNI EN 13043**

## PIETRISCO FRANTUMATO 4/8

Riferimento DoP NR. I-6 (2024)

Aggregato fine naturale 4/8 di composizione prevalentemente carbonatica per il 84% da calcari e calcari dolomitici, 12% dolomie e dolomie calcaree e 4% da arenarie silicatiche proveniente da impianto lavorazione inerti  
De Monte Service srl via Prataront, 54 S. Daniele del F. - UD.

### Forma dei granuli

Indice di appiattimento	Categoria	SI15
Indice di forma	Categoria	FI15
<b>Dimensione dei granuli</b>	Designazione d/D	4/8 mm
Granulometria	Categoria	G <sub>F</sub> 90/15
<b>Massa volumica dei granuli</b>	Valore dichiarato	2,8 Mg/m <sup>3</sup>
<b>Assorbimento d'acqua (WA%)</b>	Valore dichiarato	WA <sub>24</sub> 2
<b>Qualità dei fini</b>		
Contenuto di fini (polveri)	Categoria	f10
Equivalente in sabbia	Valore dichiarato	NDR
Valore di Blu	Valore dichiarato	NDR
<b>Percentuale di particelle frantumate</b>	Categoria	C95/1
<b>Resistenza alla frammentazione</b>	Categoria	LA 20
<b>Resistenza all'usura</b>	Categoria	MDE15
<b>Composizione / Contenuto</b>		
Solfati solubili in acido	Categoria	
Solfati idrosolubili di agg. riciclati	Categoria	
Zolfo totale	Valore dichiarato	
Sostanze organiche	Valore di soglia	<0,03
<b>Durabilità al gelo/disgelo</b>	Categoria	NA
<b>Sostanze pericolose</b>		NA