



Gesteco S.P.A. via Pramollo, 6 Grions del Torre - 33040 Povoletto (UD)
Sito di provenienza: Pradamano (UD) - via Laipacco, 4
www.gesteco.it

UNI EN 13043

Aggregati per miscele bituminose e trattamenti superficiali per strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico, conformemente alla norma **UNI EN 13043**

PIETRISCO FRANTUMATO 8/12

Riferimento DoP NR. I-7 (2024)

Aggregato fine naturale 4/8 di composizione prevalentemente carbonatica per il 84% da calcari e calcari dolomitici, 12% dolomie e dolomie calcaree e 4% da arenarie silicatiche proveniente da impianto lavorazione inerti

De Monte Service srl via Prataront, 54 S. Daniele del F. - UD.

Forma dei granuli

Indice di appiattimento	Categoria	SI15
Indice di forma	Categoria	F15
Dimensione dei granuli	Designazione d/D	8/11,2 mm
Granulometria	Categoria	Gc 85/35
Massa volumica dei granuli	Valore dichiarato	2,8 Mg/m ³
Assorbimento d'acqua (WA%)	Valore dichiarato	WA ₂₄ 2
Qualità dei fini		
Contenuto di fini (polveri)	Categoria	f1
Equivalente in sabbia	Valore dichiarato	NDR
Valore di Blu	Valore dichiarato	NDR
Percentuale di particelle frantumate	Categoria	C95/1
Resistenza alla frammentazione	Categoria	LA 20
Resistenza all'usura	Categoria	MDE15
Composizione / Contenuto		
Solfati solubili in acido	Categoria	NDR
Solfati idrosolubili di agg. riciclati	Categoria	NDR
Zolfo totale	Valore dichiarato	NDR
Sostanze organiche (%)	Valore di soglia	<0,03
Durabilità al gelo/disgelo	Categoria	
Sostanze pericolose		NA