



Gesteco S.P.A. via Pramollo, 6 Grions del Torre - 33040 Povoletto (UD)
 Sito di provenienza: Pradamano (UD) - via Laipacco, 4
 www.gesteco.it

UNI EN 13043:2002/AC:2004

gati per miscele bituminose e trattamenti superficiali per strade,aeroporti e altre aree soggette a tr

SABBIA LAVATA 0-4/C

Riferimento DoP 1-2 (2024)

Aggregato fine naturale 0-4 di composizione prevalentemente carbonatica
 (calcari micritici e sparitici, dolomie, calcareniti, calcite spatica) ed in parte silicatica
 (rocce vulcaniche, selce, quarzo, feldspati, rocce metamorfiche) ottenuto da attività
 di lavorazione inerti presso sito di Collini Valentino e Mario snc- Loc.Cimano-San Daniele del Friuli-UD

Forma dei granuli

Indice di appiattimento	Categoria	
Indice di forma	Categoria	NPD
Dimensione dei granuli	Designazione d/D	0-4
Granulometria	Categoria	G _{F90}
Massa volumica dei granuli	Valore dichiarato	2,81 Mg/m ³
Assorbimento d'acqua	Valore dichiarato	WA 0,5%
Qualità dei fini		
Contenuto di fini (polveri)	Categoria	passante a 0,063:2,2%Es:NR
Equivalente in sabbia	Valore dichiarato	
Valore di Blu	Valore dichiarato	
Percentuale di particelle frantumate	Categoria	
Resistenza alla frammentazione	Categoria	LAnr SZnr
Resistenza all'usura	Categoria	MDENR
Composizione / Contenuto		
Solfati solubili in acido	Categoria	AS 02
Solfati idrosolubili di agg. riciclati	Categoria	NPD
Zolfo totale	Valore dichiarato	0,01%
Sostanze organiche	Valore di soglia	non rilevabile
Durabilità al gelo/disgelo	Categoria	FNR MSNR
Sostanze pericolose		NA