



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

DoP ai sensi del Regolamento (UE) n. 305/2011 e Regolamento Delegato (UE) n. 574/2014

SABBIA LAVATA 0-4/C

DOP N.I- 1-2 (2024)

1. Codice di identificazione del prodotto: **SABBIA LAVATA 0-4**
Descrizione prodotto: Aggregato fine naturale 0-4 di composizione prevalentemente carbonatica ed in parte silicatica ottenuto da attività di lavorazione inerti
2. Usi previsti: Aggregato per miscele bituminose e trattamenti superficiali per strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico
3. Fabbricante: **Collini Valentino e Mario snc - via Matteotti, 6 Osoppo (UD)**
Sito impianto: Località Cimano S. Daniele del Friuli (UD)
5. Sistemi di WVCP: sistema 2+
6. Norma armonizzata: **UNI EN 13043:2002/AC:2004**
7. Organismo notificato: Istituto Giordano Spa n. 0407
8. Prestazioni dichiarate:

CARATTERISTICHE ESSENZIALI e PROPRIETA'			SPECIFICHE TECNICHE ARMONIZZATE e PRESTAZIONI
PROPRIETA'	NORMA DI RIFERIMENTO	METODO DI VALUTAZIONE	AGGREGATI PER OPERE CIVILI E COSTRUZIONE DI STRADE UNI EN 13043
Forma dei granuli			
Indice di appiattimento	UNI EN 933-3	Categoria	NA
Indice di forma	UNI EN 933-4	Categoria	FI nr-Sinr
Dimensione dei granuli			
Granulometria (serie base + serie 2)	UNI EN 933-1	Designazione d/D Categoria	0-4 G _F 90
Massa volumica dei granuli pssd	UNI EN 1097-6	Valore dichiarato	2,81 Mg/m ³
Assorbimento d'acqua	UNI EN 1097-6	Valore dichiarato	WA 0,5%
Qualità dei fini			
Contenuto di fini (polveri)	UNI EN 933-1	Categoria	passante a 0,063; 2,2 %, Es: NR
Equivalente in sabbia	UNI EN 933-8	Valore dichiarato	SE (10) = xxx
Valore di Blu	UNI EN 933-9	Valore dichiarato	MB = xx
Percentuale di particelle frantumate	UNI EN 933-5	Categoria	Cnr
Resistenza alla frammentazione	UNI EN 1097-2	Categoria	LA NR, SZ NR
Resistenza all'usura	UNI EN 1097-1	Categoria	MDENR
Composizione / Contenuto			Calcarea e in sub. Dolomitico
Solfati solubili in acido	UNI EN 1744-1 p.12	Categoria	AS 02
Solfati idrosolubili di agg. riciclati	UNI EN 1744-1 p.10.2	Categoria	NPD
Zolfo totale	UNI EN 1744-1 p.11	Valore dichiarato	0,01%
Sostanze organiche	UNI EN 1744-1 p.15.1	Valore di soglia	non rilevabile
Durabilità al gelo/disgelo	UNI EN 1367-1	Categoria	F NR MS NR
Sostanze pericolose			NA
Analisi petrografica microscopica	UNI EN 932-3	Classificazione petrografica	UNI EN 932-3 EP

NPD = Nessuna Prestazione Determinata

NA = Non Applicabile

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Luogo e data di emissione:

Pradamano (UD)
01/2024

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Andrea Luci
(Responsabile settore inerti)

GESTECO S.P.A.

Via Pramollo, 6 Grions del Torre - 33040 Povoletto (UD) - C.F. e P.I. 01523580304 - tel. 0432 634411 - www.gesteco.it