

## MATERIALE DRENANTE RICICLATO 30-70

### DOP N. IR-2/2026

1. Codice di identificazione del prodotto: **MATERIALE DRENANTE 30-70**  
Descrizione prodotto: Aggregato grosso riciclato 30-63 mm derivante da attività di vagliatura di aggregati recuperati da attività di recupero rifiuti inerti non pericolosi (R5)
2. Usi previsti: Aggregato per materiali non legati e legati con leganti idraulici da utilizzare in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade
3. Fabbricante: **GESTECO S.P.A.**  
Sede legale: via Pramollo, 6 Grions del Torre - 33040 Povoletto (UD)  
Sito di produzione: GESTECO spa Divisione Inerti - via Laipacco, 4 - Pradamano (UD)
5. Sistemi di VVCP: Sistema 4
6. Norma armonizzata: UNI EN 13242:2008
7. Prestazioni dichiarate:

CARATTERISTICHE ESSENZIALI e PROPRIETA'			SPECIFICHE TECNICHE ARMONIZZATE e PRESTAZIONI
PROPRIETA'	NORMA DI RIFERIMENTO	METODO DI VALUTAZIONE	AGGREGATI PER OPERE CIVILI E COSTRUZIONE DI STRADE UNI EN 13242:2008
<b>Forma delle particelle</b>			
Indice di appiattimento	UNI EN 933-3	Categoria	NPD
Indice di forma	UNI EN 933-4	Categoria	NPD
<b>Dimensione delle particelle</b>	UNI EN 933-1	Designazione d/D	30-63 mm
Granulometria (serie base + serie 2)	UNI EN 933-1	Categoria	G <sub>c</sub> 80-20
<b>Massa volumica dei granuli pssd</b>	UNI EN 1097-6	Valore dichiarato	NPD
<b>Assorbimento d'acqua</b>	UNI EN 1097-6	Valore dichiarato	NPD
<b>Qualità dei fini</b>			
Contenuto di fini (polveri)	UNI EN 933-1	Categoria	f <sub>2</sub>
Equivalente in sabbia	UNI EN 933-8	Valore dichiarato	NA
Valore di Blu	UNI EN 933-9	Valore dichiarato	NA
<b>Percentuale di particelle frantumate</b>	UNI EN 933-5	Categoria	C <sub>90/3</sub>
<b>Resistenza alla frammentazione</b>	UNI EN 1097-2	Categoria	LA <sub>35</sub>
<b>Resistenza all'usura</b>	UNI EN 1097-1	Categoria	NA
<b>Composizione / Contenuto</b>			
Classificazione aggregati grossi riciclati	UNI EN 933-11	Categoria	Rc <sub>50</sub> Rcug <sub>90</sub> Rb <sub>10</sub> - Ra <sub>1</sub> - Rg <sub>2</sub> - X <sub>1</sub> - FL <sub>5</sub> -
Solfati solubili in acido	UNI EN 1744-1 p.12	Categoria	NPD
Solfati idrosolubili di aggregati riciclati	UNI EN 1744-1 p.10.2	Categoria	SS <sub>0,2</sub>
Zolfo totale	UNI EN 1744-1 p.11	Valore dichiarato	NPD
Sostanze organiche	UNI EN 1744-1 p.15.1	Valore di soglia	NA
<b>Durabilità al gelo/disgelo</b>	UNI EN 1367-1	Categoria	NPD
<b>Sostanze pericolose</b>			
Rilascio di metalli pesanti	D.M. 05/02/98 All. 3	Valori di soglia vigenti	CONFORME AI LIMITI STABILITI
Rilascio di altre sostanze pericolose	D.M. 05/04/06 n.186	nel luogo di impiego	
NPD: Nessuna Prestazione Determinata	NA: Non Applicabile		

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Luogo e data di emissione:

**Povoletto (UD)**  
Aprile 2026

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

**Andrea Luci**  
(Responsabile tecnico)



**GESTECO S.P.A.**

Via Pramollo, 6 Grions del Torre - 33040 Povoletto (UD) - C.F. e P.I. 01523580304 - tel. 0432 634411 - www.gesteco.it